

MIG/MAG-SCHWEIßGERÄTE

KOMPAKT

UNLEGIERTER STAHL · EDELSTAHL · GUßEISEN · ALUMINIUM · HARTAUFRAG

230V



SG2
Ø ≤ 0,8 mm
0,8 bis 5 mm



STUFENGESCHALTET

POWERTEC 161C

150A@20%



SG2
Ø ≤ 1,0 mm
0,8 bis 7 mm



STUFENGESCHALTET

POWERTEC 191C

180A@20%



SG2
Ø ≤ 1,2 mm
0,8 bis 10 mm



STUFENGESCHALTET

POWERTEC 231C

220A@20%



SG2
Ø ≤ 1,2 mm
0,8 bis 12 mm



STUFENGESCHALTET

POWERTEC 271C

255A@20%



MULTIPROZESS INVERTER

SPEEDTEC 180C

200A@25%



MULTIPROZESS INVERTER

SPEEDTEC 200C

200A@25%



115/230V

SG2
Ø ≤ 1,0 mm
0,6 bis 6 mm



MULTIPROZESS INVERTER

WELD PAK 2000

180A@20%



MULTIPROZESS INVERTER

SPEEDTEC 215C

200A@25%



115/230V



2-Rollen Drahtvorschubeinheit



4-Rollen Drahtvorschubeinheit



Power Factor Correction

MIG/MAG-SCHWEIßGERÄTE

KOMPAKT

UNLEGIERTER STAHL · EDELSTAHL · GUßEISEN · ALUMINIUM · HARTAUFRAG

400V



SG2
Ø ≤ 1,2 mm
↓
0,8 bis 7 mm

SG2
Ø ≤ 1,6 mm
Fülldraht
Ø ≤ 1,2 mm
↓
0,8 bis 20 mm



STUFENGESCHALTET

POWERTEC 255C

250A@35%



230/400V



STUFENGESCHALTET

POWERTEC 305C

300A@35%



230/400V



STUFENGESCHALTET

POWERTEC 305C PRO

280A@40%



230/400V



INVERTER

POWERTEC i250C

250A@60%



MULTIPROZESS INVERTER PULS

SPEEDTEC 320CP

320A@40%



INVERTER

POWERTEC i320C

320A@40%



STUFENGESCHALTET

POWERTEC 355C PRO

350A@40%



230/400V



STUFENGESCHALTET

POWERTEC 425C PRO

420A@40%



230/400V



2-Rollen Drahtvorschubeinheit



4-Rollen Drahtvorschubeinheit



Wasserkühlung optional

MIG/MAG-SCHWEIßGERÄTE

SEPARATER DRAHTVORSCHUBKOFFER

UNLEGIERTER STAHL · EDELSTAHL · GÜßEISEN · ALUMINIUM · HARTAUFRAG

400V



SG2
Ø ≤ 1,2 mm
0,8 bis 12 mm



STUFENGESCHALTET

POWERTEC 305S & LF22M

300A@35%



STUFENGESCHALTET

POWERTEC 365S & LF24M

350A@40%



STUFENGESCHALTET

POWERTEC 425S & LF24MPRO

420A@40%



230/400V

STUFENGESCHALTET

POWERTEC 505S & LF24MPRO

500A@40%



230/400V

SG2
Ø ≤ 1,6 mm
Fülldraht
Ø ≤ 1,2 mm
0,8 bis 20 mm



SG2
Ø ≤ 1,6 mm
Fülldraht
Ø ≤ 1,6 mm
0,8 bis 25 mm



MULTIPROZESS INVERTER

SPEEDTEC 405S & PF42

400A@80%



MULTIPROZESS INVERTER

SPEEDTEC 505S & PF44

500A@60%



SG2
Ø ≤ 1,6 mm
Fülldraht
Ø ≤ 1,6 mm
0,8 bis 20 mm



SG2
Ø ≤ 1,6 mm
Fülldraht
Ø ≤ 1,6 mm
0,8 bis 25 mm



MULTIPROZESS INVERTER PULS

SPEEDTEC 405SP & PF44

400A@80%



MULTIPROZESS INVERTER PULS

SPEEDTEC 505SP & PF46

500A@60%



Zwischenschlauchpaket in verschiedenen Längen : 3m - 5m - 10m - 15m - 20m - 30m



2-Rollen Drahtvorschubeinheit



4-Rollen Drahtvorschubeinheit



Wasserkühlung optional