



filtoo®

Absaug- und Filteranlage
für den **Dauereinsatz!**



Oft kopiert,
nie erreicht!!!



Schweißrauch

Schneidstaub/-rauch

Laserrauch

Klebedämpfe

Schleifstaub

Bohrstaub

Plasmar Rauch

und vieles mehr

Das **filtoo**[®] stellt sich dem Vergleich!

-  IFA-Zertifizierung
-  4-stufiges Filtersystem inkl. Aktivkohlefilter
-  3 m Schlauch
-  Hochwertige Industrierollen
-  Optionales Funkenschutzkonzept (STAVO)
-  Dichtanpresseinheit für Filterkassette
-  Hohe Absaugleistung (2.500 m³/h)
-  Zusatzstutzen gut zugänglich an der Seite
-  Für den Dauereinsatz ausgelegt
-  Intelligent konzipierte Wartungstür
-  Sehr leise im Betrieb (68 db/A)

Technische Daten	
Turbinenleistung	2500 m ³ /h
Max. Pressung	2.500 Pa
Motorleistung	1,1 kW
Anschlussspannung	230 V/50 Hz
Abmessungen	580 x 580 x 900 mm
Gewicht	ca. 80 kg



A - 7400 Oberwart, Kreuzgasse 1
 Tel: +43 (0) 3352 210 88 - 0
 Fax: +43 (0) 3352 210 88 - 3
 E-mail: office@weld-tec.com
www.weld-tec.com



In|du|strie
GEMEINSAM. ZUKUNFT. LEBEN.



Heizkosteneinsparung
JETZT berechnen!
<http://rechner.teka.eu>



TEKA

www.teka.eu

*Für jede Anwendung
die richtige Anlage!*



STRONGMASTER



CARTMASTER



FILTERCUBE 4H



ZPF 9 H